

LINHA
Supreme

coleção
grandes formatos 90



É tech,
é Bellacer




Atenas | PR 890001
90x90 . Polido . 6 Faces . LC . V3



 Berlim | RU 891002
91x91 . TouchAd . 6 Faces . LE . V3



Genova | AC 891001
91x91 . Acetinado . 6 Faces . LD . V3



Branco | AC 891003
91x91 . Acetinado . 1 Face . LD . V1
Branco Lux | PR 890003
90x90 . Polido . 1 Face . LC . V1



Toscana | PR 890000
90x90 . Polido . 6 Faces . LC . V3



Veneza | AC 891000
91x91 . Acetinado . 6 Faces . LD . V3



Madrid | PR 890002



Madrid | PR 890002
90x90 . Polido . 6 Faces . LC . V3

LINHA
Supreme



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água



Maior resistência
ao escorregamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo B11b / Group B11b

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS
 Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	$\pm 0,3 \% / \pm 1 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \% / \pm 2 \text{ mm}$	Via seca (Monoqueima) Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)
 Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor Thickness variation	$\pm 5 \% / \pm 0,5 \text{ mm}$		
 Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	$\pm 0,3 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 2 \text{ mm}$	 Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality $\geq 95 \%$
 Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	$\pm 0,3 \% / \pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$	
 Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	$\pm 0,4 \% / \pm 1,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 2 \text{ mm}$	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES
 Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption 6 a 10 %	 Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining ≥ 3
 Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght $\geq 18 \text{ Mpa}$	Resistência ao ataque químico / Resistencia química Resistance to chemicals
 Carga de ruptura Fuerza de rotura / Modulus of rupture	 Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas GB
 Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance Não greta Cumple / Guarantee	 Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids GLB
 Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance Não resiste No resiste / Not resistant	 Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis GLB
 Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion Máx. 0,6 mm / m	

Informações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m²	Área de Cobertura m² / caixa Area de Cobertura m² / caja Covering area ft² / box	Pecas / Caixa Piezas / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / paleta m² / pallet m² / pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)
RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,20 m (90 x 90 / 91 x 91)									
90 x 90	900,0 mm x 900,0 mm x 9,00 mm	35.43" x 35.43"	19,008	2,42 m² / 26.05 ft²	3	46,0 kg / 101.4 lbs	33	79,86	1.531 kg / 3.376 lbs
91 x 91	910,0 mm x 910,0 mm x 9,00 mm	35.83" x 35.83"	18,745	2,47 m² / 26.59 ft²	3	46,3 kg / 102.1 lbs	33	81,51	1.541 kg / 3.398 lbs

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:	LA Produto exclusivo para uso em paredes internas.	LC Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB .	LE Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, inclusive áreas externas, exceto rampas, calçadas e entorno de piscinas. Também pode ser utilizado em locais LA , LB , LC e LD .
	LB Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA .	LD Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais LA , LB e LC .	LF Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais LA , LB , LC e LD .

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.



CLASSIFICAÇÃO TONAL CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

V1 Aparência uniforme V1 Apariencia uniforme V1 Uniform appearance	V2 Pouca variação V2 Poca variación V2 Slight variation
V3 Variação moderada V3 Variación moderada V3 Moderate variation	V4 Grande variação V4 Gran variación V4 Substantial variation

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 Fone (Phone / Fax) : 55 19 3545-8660
 e-mail: vendas@bellacer.com.br exportacao@bellacer.com.br
www.bellacer.com.br

criatividade
e tecnologia

Grupo
INCOPIPOS
cerâmicas



grupoincopisos.com.br

bellacer.com.br